

- LEGENDA**
- UI\_1 Unità interna canalizzabile da incasso a soffitto  
Pf= 15,50 kW, Pt= 16,50 kW, Q= 716,67 l/s- H= 150Pa  
(EMMETI EIDH6013H)  
*Potenza Ass. 0,48 kW- aliment. 230V-1N~ 50Hz*
  - UE\_1 Unità esterna a pompa di calore inverter R410a  
Pf= 15,50 kW, Pt= 16,50 kW  
(EMMETI EIDH6013H)  
*Potenza Ass. 5,20 kW- aliment. 400V-3N~ 50Hz*
  - BLA\_1 Barriera Lama D'aria  
L=1200mm  
*Potenza Ass. 0,3 kW- aliment. 230V-1N~ 50Hz*

- LEGENDA**
- GR.1 Griglia di ripresa con porta filtro in alluminio colore RAL 9010 forellinata con chiusura a clip, dim. 1000x400 mm,
  - Diffusore Circolare in alluminio a cono singolarmente regolabili colore RAL 9010
  - DC.1= Dimensione DN200
  - DC.2= Dimensione DN160

- LEGENDA**
- DQ.1 Diffusore quadrato multidirezionale in alluminio a cono singolarmente regolabili colore RAL 9010 dim. 150x150mm
  - Canalizzazione di mandata quadrangolare in P.U.
  - Canalizzazione di ripresa quadrangolare in P.U.
  - Portello di ispezione UNI EN 12097
  - Tubazione Liquido/gas per impianti frigoriferi
  - Scarico Condensa in PEAD PN4 De32mm
  - POSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

